

# DC Compact para pequenas capacidades

Recomendado para aplicações com carga térmica reduzida este DryCooler é uma versão compacta do DC Modular. Com capacidade nominal de 50 kW, é um produto elegante que incorpora todos os componentes para um resfriamento eficaz e controlado. Em caso de expansão do processo atendido pode ser interligado em paralelo formando um conjunto com até quatro unidades.

## Destaques

- + Grande facilidade de instalação e operação.
- + Gabinete, bomba e tubulação de água de aço inox.
- + Alta eficiência de umidificação e sistema de reutilização da água.
- + Temperatura de água menor que 35°C em qualquer localidade.



Modelo	Capacidade Nominal <sup>(1)</sup>	Potência Máxima	Dimensões em milímetros			Bomba de Processo		Reservatório de Água	Diâmetro da Tubulação	Peso
	<i>kW</i>	<i>kW</i>	<i>Larg.</i>	<i>Compr.</i>	<i>Alt.</i>	<i>m³/h</i>	<i>mca</i>	<i>litros</i>	<i>Polegadas</i>	<i>kg</i>
DC Compact	50	6,6	1.200	1.000	1.700	5	25	50	1 ¼"	200

1. Ver tabela de capacidades em função da cidade e da temperatura de saída da água.